

1. Sep. 1971

FAKTA

Dato:

1. Sep. 1971

Sidetæl:

Værkstedsbog 71 bd 1 s. 76-77

lige undersøge bemalings processen.
Pou on Celofet pl. f. els vil
der være naturligt at lade det
røde felt blive ubemalt da
pladen er i forhold til blot
har en rød overflade.

7-9-71.

Celofet pl. R+B - midterboord.
Begge parter skal have en gang
lit som de kommer lit ud
stor meget distinkte.

Celofet - i pl. R+B med
brun kant foruden.
Mal bagsiden - med den bare
kant foroven erke med Aeryl.


Celofet med Hüller. Mal på
vejs sider.
Kan den ene side (den uden
kanten) ~~≠~~ nogenlunde lit præcise-
-skillerne. Måske males en gang lit?

"R+B" på stof I.
i orden

"R+B" paa Stof II. Med malet
hvid kant -
i Ordren.


3-9-71.

"R+B"

Celotex - bemalt paa begge Sider.
Side 1.  i paven R-B (lakt)

det ubemalte stykke celotex for-
meden for ~~at~~ dels at vise det be-
malte materiale, dels for at paa-
-høve den ovenover. med første be-
-malning. Man kan se pladen er
bemalt - at pladen har svagt
farven - at bemalningen derfor er
i paven - i fuld størrelse.

Side 2:



her det ubemalte stykke gæst.
Bemales med alkylfarve - der
dels har et andet udseende dels
en anden stofflig karakter dels
vil opfører sig anderledes end side
1 lakt malning, en anden stofflighed.